

Equipamentos FERVE

CARREGADORES HF
CARREGADORES FERVE TEN
CARREGADORES 4 STATIONS
CARREGADORES PRIMA
CARREGADORES DUAL
CARREGADORES TETRA
CARREGADORES AUTOMATIC
CARREGADORES FAST
CARREGADORES FERVE 110

BOOSTERS
VERIFICADORES
CIRCUIT TEST
ACESSÓRIOS
CABOS DE EMERGÊNCIA
PINÇAS DE BATERIA



F2512



FERVE TEN F1210



F4005

FERVE HF

Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-2502	4 Ah	▲	45 Ah	12 V	2 A
F-2504	1,2 Ah	▲	120 Ah	12 V	0,8-4 A
F-2507	14 Ah	▲	230 Ah	12 V	7 A
F-3020	45 Ah	▲	225 Ah	12 V	20 A
F-2512	12 Ah	▲	360 Ah	12 V	3,8-12 A
F-2520	14 Ah	▲	230 Ah	12 V / 24 V	2-10-20 A / 2-10 A
F-4808	20 Ah	▲	120 Ah	48 V	8 A
F-4808L	20 Ah	▲	120 Ah	48 V	8 A

FERVE TEN

Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-1210	45 Ah	▲	120 Ah	12 V	10 A
F-1230	45 Ah	▲	360 Ah	12 V / 24 V	10-20-30 A / 10 A

FERVE 4 STATIONS

Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-4005	30 Ah	▲	60 Ah	4 x 12 V	4 x 5 A

FERVE PRIMA

Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-705	9 Ah	▲	45 Ah	6-12 V	1,5-3 A
F-903	17 Ah	▲	45 Ah	12 V	3 A
F-905	30 Ah	▲	60 Ah	12 V	5 A
F-805	30 Ah	▲	60 Ah	12 V	5 A
F-886	24 Ah	▲	95 Ah	12 V	4-8 A
F-806	24 Ah	▲	95 Ah	12 V	4-8 A
F-807	24 Ah	▲	95 Ah	12-24 V	4-8 A
F-811	35 Ah	▲	140 Ah	12 V	6-12 A
F-812	35 Ah	▲	140 Ah	12-24 V	6-12 A
F-915	50 Ah	▲	180 Ah	12-24 V	8-16 A
F-910	80 Ah	▲	225 Ah	12-24 V	10-20 A
F-930	105 Ah	▲	360 Ah	12-24 V	15-30 A

FERVE DUAL

Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-908	30 Ah	▲	120 Ah	12 V	5-10 A
F-2312	35 Ah	▲	140 Ah	12-24 V	6-12 A
F-2316	50 Ah	▲	180 Ah	12-24 V	8-16 A
F-2320	80 Ah	▲	225 Ah	12-24 V	10-20 A
F-2330	105 Ah	▲	360 Ah	12-24 V	15-30 A

FERVE TETRA

Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-2908	24 Ah	▲	95 Ah	12-24 V	4-8 A
F-2914	35 Ah	▲	140 Ah	12-24 V	6-12 A
F-2916	50 Ah	▲	180 Ah	12-24 V	8-16 A
F-2920	80 Ah	▲	225 Ah	12-24 V	10-20 A
F-2930	105 Ah	▲	360 Ah	12-24 V	15-30 A

Equipamentos FERVE

CARREGADORES HF
 CARREGADORES FERVE TEN
 CARREGADORES 4 STATIONS
 CARREGADORES PRIMA
 CARREGADORES DUAL
 CARREGADORES TETRA
CARREGADORES AUTOMATIC
CARREGADORES FAST
CARREGADORES FERVE 110

BOOSTERS
VERIFICADORES
CIRCUIT TEST
 ACESSÓRIOS
 CABOS DE EMERGÊNCIA
 PINÇAS DE BATERIA



FERVE AUTOMATIC					
Modelo	Mín.	Bat.	Máx.	Tensão	Intensidade
F-2106	4 Ah	▲	45 Ah	6 V	750 mA
F-2201	4 Ah	▲	45 Ah	12 V	750 mA
F-77	30 Ah	▲	115 Ah	12 V	5-10 A
F-968	24 Ah	▲	95 Ah	6-12 V	4-8 A
F-909	24 Ah	▲	95 Ah	12-24 V	4-8 A

FERVE FAST			
Modelo	Booster	Tensão	Intensidade
F-9200	600 A (1500 A pico)	12 V	30 A
F-923	150 A	12 V / 24 V	40 A / 20 A
F-925 D	250 A	12 V / 24 V	55 A / 35 A
F-925	250 A	12 V / 24 V	55 A / 35 A
F-925 RF	250 A	12 V / 24 V	55 A / 35 A
F-970	450 A	12 V / 24 V	70 A / 55 A
F-970 RF	450 A	12 V / 24 V	70 A / 55 A
F-990 RF	600 A	12 V / 24 V	100 A / 70 A

FERVE BOOSTERS	
Modelo	Características
F-505	12 V 200 A arranque (400 A pico)
F-1900	12 V 400 A arranque (1000 A pico)
F-2000	12 V 400 A arranque (1000 A pico)
F-2001	12 V 600 A arranque (1500 A pico)
F-2024	24 V 600 A arranque (1500 A pico)
F-2101	12 V 600 A arranque (1500 A pico) Bateria Genesis
F-2124	12 V/24 V 1200 A/600 A arranq. (3000 A/1500 A pico) Bat. Genesis

FERVE TESTERS	
Modelo	Características
F-814	Para baterías de 12 V de 32 a 180 Ah
F-1902	Analizador digital 12 V - 25 a 200 Ah
F-1800	Analizador digital 6-12 V - 25 a 300 Ah (con impresora)
F-1830	Multímetro digital de 3 1/2 dígitos
F-1880	Multímetro digital USB 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
F-1822	Kit de conexión para multímetros
F-1707	Pinza amperimétrica + multímetro

FERVE CIRCUIT TEST	
Modelo	Características
F-416	Punta de prueba circuitos 12 V
F-416-24 V	Punta de prueba circuitos 24 V
F-30	Punta de prueba electrónica 2,8-48 V
F-91	Ferve Test 12 V
F-916	Punta de prueba electrónica 6-12-24 V
F-88	Ferve Test 12 V
F-85	Ferve Test 12 V
F-2200	Voltímetro digital 12-24 V
F-90	Ferve Test 12-24 V
F-2400	Analizador digital 12-24 V

Equipamentos FERVE

CARREGADORES HF
 CARREGADORES FERVE TEN
 CARREGADORES 4 STATIONS
 CARREGADORES PRIMA
 CARREGADORES DUAL
 CARREGADORES TETRA
 CARREGADORES AUTOMATIC
 CARREGADORES FAST
 CARREGADORES FERVE 110

BOOSTERS
 VERIFICADORES
 CIRCUIT TEST
ACESSÓRIOS
CABOS DE EMERGÊNCIA
PINÇAS DE BATERIA



FERVE PINZAS

MODELO	CARACTERÍSTICAS
F-410 B	Pinza de 25 A (bolsa 1 juego)
F-427 B	Pinza de 75 A (bolsa 1 juego)
F-444 B	Pinza de 200 A (bolsa 1 juego)
F-600 B	Pinza de 600 A (bolsa 1 juego)
F-402	Pinza de 10 A (1 juego)
F-410	Pinza de 25 A (1 juego)
F-427	Pinza de 75 A (1 juego)
F-444	Pinza de 200 A (1 juego)
F-600	Pinza de 600 A (4 juegos)

FERVE ACCESORIOS

MODELO	CARACTERÍSTICAS
F-211	Conector para F-2106, F-2201 y F-2502
F-214	Cargador adaptador USB para F-2201 y F-2502
F-432	Limpiabornes y terminales
F-425	Densímetro
F-425 C	Densímetro en caja
F-438	Botella automática (1 litro)
F-502	Salva memorias para F-505
F-95/4	4 Ferve Pic
F-300	1 Ferve Pic negro
F-302	1 Ferve Pic rojo
F-304	1 Ferve Pic amarillo
F-306	1 Ferve Pic azul
F-1	Cargador adaptador USB

FERVE ROLL-FLEX Cables de emergencia

MODELO	CARACTERÍSTICAS
F-540	Cable 10 mm ² - 150 A - 2,5 m
F-440	Cable CCA 25 mm ² - 220 A - 3 m
F-445	Cable 16 mm ² - 220 A - 3 m
F-945	Cable 16 mm ² - 220 A - 4,5 m
F-950	Cable 25 mm ² - 350 A - 5 m (profesional)
F-960	Cable 35 mm ² - 480 A - 5 m (profesional)
F-980	Cable 50 mm ² - 700 A - 5 m (profesional)

